

MONTEROSSİ CNG 10w-40

ОПИСАНИЕ

Всесезонное моторное масло, предназначенное для работы в двигателях внутреннего сгорания, работающих на природном газе. Изготовлено на основе высокоочищенных базовых масел с повышенной стойкостью к окислению и нитрации, стабильной вязкостью и меньшей склонности к образованию опасных кислот, даже в случае комбинированного цикла производства электро- и тепловой энергии.

СООТВЕТСТВИЯ

Waukesha, Caterpillar, MAN, MTU, Perkins, Wartsila, Cummins.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает чистоту двигателей самых современных конструкций. Увеличенный ресурс масла вследствие стабильной вязкости и пониженного образования продуктов окисления даже в условиях тяжелых нагрузок. Благодаря низкому содержанию фосфора может применяться в двигателях, оснащенных каталитическим дожигом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для применения в двигателях внутреннего сгорания, работающих на природном газе. Также подходит для переоборудованных для работы на газе двигателей легкового и коммерческого транспорта, и 4х-тактных двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе, требующих применения малозольных масел.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,848	ASTM D4052
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,8	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	93,8	ASTM D445
Индекс вязкости	166	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	236	ASTM D92
Зольность сульфатная	0,8	ASTM D130
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	5,5	ASTM D2896
Температура застывания, °С	Минус 35	ASTM D97
Склонность к пенообразованию смЗ Стадия I Стадия II Стадия III	5/0 10/0 5/0	ASTM D892