

MONTEROSSI GRANDE SP 5W-30

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло с повышенной топливной экономичностью, специально разработанное для сервисного обслуживания новейших бензиновых двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, где требуется применение масел категории ILSAC GF-6A, API SP. Разработано для обеспечения защиты от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) - явления, характерного для бензиновых двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском (GDI). Изготовлено с использованием высококачественных синтетических базовых масел (PAO) и современного многофункционального пакета присадок, что гарантирует превосходную защиту двигателя от износа.

СООТВЕТСТВИЯ

API SP/SP-RC, ILSAC GF-6A

ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходная низкотемпературная текучесть масла обеспечивает легкий запуск двигателя и защиту от износа при низких температурах. Низкий расход масла на испаряемость. Защищает от износа деталей двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации. Предотвращает образование загрязнений и отложений на поверхностях деталей двигателя за счет отличных моющих и диспергирующих свойств. Обладает улучшенной топливной экономичностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в современных бензиновых двигателях, включая турбированные с непосредственным впрыском топлива, японских и корейских автопроизводителей. Разработано с учетом новых требований ILSAC GF-6A.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,849	ASTM D4052
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	11,98	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	71,12	ASTM D445
Индекс вязкости	167	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223	ASTM D92
Щелочное число, мг КОН/г	7,91	ASTM D2896
Испаряемость по NOACK, %	8,23	ASTM D5800
Температура застывания, °С	Минус 47	ASTM D97